

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

**Bénéfices et Caractéristiques****Time Manager® pour diviser le temps de lavage**

Vous avez besoin de votre vaisselle rapidement ? Aucun problème grâce à la fonction Time Manager® de ce lave-vaisselle qui permet de réduire de moitié la durée d'un cycle.

**La liberté de choisir l'heure de démarrage du programme**

Grâce à la fonction départ différé, vous pouvez programmer votre cycle de lavage à l'avance, afin d'adapter au mieux votre emploi du temps.

**Programme AutoFlex**

Les capteurs de ce lave-vaisselle règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Ainsi, vous obtiendrez à chaque fois les meilleurs résultats.

- LAVE-VAISSELLE
- INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 6 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Programme My Favori
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option Time Manager
- Option XtraDry
- Capacité variable automatique
- Water sensor
- Panier supérieur ajustable en hauteur
- Type de séchage: AirDry Technology
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

Nombre de couverts	13	Tension(V)	220-240
Classe énergétique*	A+	Longueur de câble (m)	1.5
Conso. énergétique annuelle (kWh/an)*	295	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Conso. énergétique / cycle (kWh)*	1.039	Code EAN	7332543598304
Conso. annuelle eau (L)*	2775	Product Partner Code	ER Open
Efficacité de séchage	A		
Programme de référence	Eco 50°C		
Durée du cycle de référence (min)*	237		
Niveau sonore dB(A)**	47		
Taille (cm) / Installation	60 / Intégrable		
Efficacité de lavage	A		
Programmes	AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Verres 45°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvement: FlexiInstall™		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 880 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	36.87 / 35.35		
Ampérage (A)	10		

PSGBDW100D000021

